


- ✓ Airco in de zomer, verwarming in de winter
- ✓ Gemakkelijk te installeren
- ✓ Zonder buitenunit
- ✓ Energiezuinig A+
- ✓ Ideaal voor vakantiewoningen, kantoren, bureelcontainers...
- ✓ Stille werking
- ✓ Muurdoorvoering van 2 x 162 mm met vaste buitenroosters
- ✓ Wordt aangesloten op een normaal huishoudelijk stopcontact



A+



Standaard roosters voor buitenmuur (bijgeleverd)



| Model | | CB-32 E INVERTER | CB-32 INVERTER |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| Koelvermogen | kW | 1,45 - 3,18 | 1,45 - 3,18 |
| Verwarmingsvermogen | kW | 1,43 - 3,28 (4,28) | 1,43 - 3,28 |
| Elektrische verwarming | kW | 1 | n.v.t |
| Voeding | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Opgenomen vermogen K/V | kW | 1,29/1,21+1,00 (elek.verw.) | 1,29/1,21 |
| Bedrijfsstroom K/V | A | 5,59/5,26+4,35 (elek.verw.) | 5,59/5,26 |
| EER/COP | W/W | 3,11/3,61 | 3,11/3,61 |
| Energielabel koelen | | A+ | A+ |
| Energielabel verwarmen | | A+ | A+ |
| Luchtdebiet binnen | m ³ /h | 450 | 450 |
| Geluidsniveau binnen | dB(A) | 37/44/48 | 37/44/48 |
| Geluidsniveau buiten | dB(A) | 41 - 50 | 41 - 50 |
| Type compressor | | inverter / Panasonic | inverter / Panasonic |
| Gebruikslimiet | °C | -20/+43 | -7/+43 |
| Afmetingen (l x h x d) | mm | 1087x580x245 | 1087x580x245 |
| Afmetingen incl. verpakking (l x h x b) | mm | 1162x660x342 | 1162x660x342 |
| Gewicht netto / met verpakking | kg | 48/55 | 48/55 |
| Diameter luchtleiding | mm | 162 (2 openingen) | 162 (2 openingen) |
| Ontvochtigingscapaciteit | l/h | 1,01 | 1,01 |

1) Koelen binnen DB27°C/WB19°C - buiten DB35°C/WB24°C
 2) Verwarmen binnen DB20°C - buiten DB7°C/WB6°C

Climabloc Aircoheater is geschikt voor het koelen, verwarmen en ventileren van ruimtes tot een volume van 35 m³.

Andere omgevingsfactoren, zoals slecht geïsoleerde wanden en onvoldoende oriëntatie, hebben een grote invloed op de werking van het apparaat. Elke afwijking heeft invloed op het resultaat.